

přijímač Synaps ZR 300

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Nový satelitní přijímač s licencovanou čtečkou Irdeto, který je vybavený funkcí FAST SCAN a HOME TP. Certifikováno firmou Skylink dle nejnovější specifikace 1.5. Neuvěřitelně jednoduchá instalace s automatickou detekcí DiSEqC a laděním transpondérů pro Skylink. Umí ovládat Váš televizor – funkce HDMI CEC.

Audio popis pro nevidomé. Rychlý start přijímače z pohotovostního režimu.

Velmi nízká spotřeba do 1W v pohotovostním – pasivním stavu.

- Skylink Ready s podporou FastScan pro inteligentní naladění přijímače.
- Splňuje poslední specifikace na Skylink ready přijímač verze 1.5
- Automatické vyhledávání domovského TP pro FastScan
- Vestavěná licencovaná Irdeto čtečka – podpora Irdeto a ICE karet
- Kompatibilní s ICE kartami UPC-freeSAT, T-Mobile
- Full HD rozlišení obrazu 1920 × 1080p na výstupním HDMI konektoru
- Přehledné zobrazení seznamu stanic pomocí vícestloupového náhledu
- Možnost tvorby až 8 oblíbených (Favoritních) skupin
- Rodičovský zámek
- Funkce AD (Audio description-popis scény pořadu pro nevidomé)
- Funkce CEC pro snadné ovládání přijímače i TV (nutná podpora TV)
- Pokročilé PVR funkce – nahrávání přímo z EPG
- Podpora FAT i NTFS souborového systému USB paměti
- MPEG-2/4 (H.264), VC1 a plně kompatibilní s DVB-S2
- Paměť na 6000 TV a radio programů
- Vícejazyčné OSD menu
- Podpora 7 denního EPG (Elektronický programový průvodce)
- Plná podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 13/18V, 0/22K
- Podpora pozicionéru s protokolem USALS
- Podpora aktualizace SW z družice (OTA aktualizace) a IP aktualizace SW
- Ethernet konektor pro snadnou IP aktualizaci SW z internetu
- Přijímač je možné připojit k novým i starým typům televizorů použitím HDMI, nebo JACK/CINCH kabelu
- Bílý 4segmentový LED display
- Možnost zobrazit oprávnění předplatného na kartě v datovém formátu (zápisů na kartě)
- Různé editační funkce seznamu stanic (oblíbené seznamy, přesouvání, zamykání, přejmenování, třídění aj.)
- Funkce Aktualizace Skylink transpondérů – síťové aktualizace nových stanic
- Rozměry přijímače V × Š × H – 37 × 185 × 110 mm